



## MARLINE *Classic 2 T*

### Mélange spécial pour moteurs 2 Temps

#### UTILISATIONS

---

- Spécialement étudié et recommandé pour les moteurs 2 Temps destinés aux matériels thermiques dans la motoculture, les travaux du bâtiment et les travaux publics.
- Ce mélange est élaboré à partir de Super Carburant 95E5 et d'un lubrifiant haut de gamme.
- Dosé à 3% pour répondre à la plupart des préconisations des constructeurs.
- Les bidons comportent un N° de lot pour une meilleure traçabilité du produit.

#### CONDITIONNEMENTS

---

Bidon	Carton	Code-barres	Code articles
2 Litres	Carton de 10 x 2 L	3 255670 010836	91104871
5 Litres	Carton de 4 x 5 L	3 255670 013752	91104858
20 Litres	Bidon de 1 x 20 L	3 255670 000189	91104837

#### PROPRIETES & AVANTAGES

---

- Brûle sans laisser de dépôt.
- Evite le perlage des bougies.
- Absence de gommage des segments.
- Protection contre le grippage du piston.
- Coloration de l'huile en bleu pour déceler sa présence dans le mélange.
- Idéal pour les utilisateurs car sans perte de temps et sans risque d'erreur de dosage.

#### SPECIFICATIONS DU LUBRIFIANT UTILISE

---

- API TC
- ISO-L-EGD
- JASO FD

#### FICHE DE DONNEE DE SECURITE

---

- Téléchargeable sur notre site [www.marline.fr](http://www.marline.fr)